

# 组合型 Stage 3轴 XYR

-注意左右方向的选定



SU3

照片与实际产品可能存在差异

## SPEC

型号构成		SU3-4016	SU3-4018	SU3-6018	SU3-6020	SU3-6024	SU3-80	SU3-100	
Stage尺寸 (mm)		40xΦ40			60xΦ60			80xΦ80	100xΦ100
移动量 (mm)		XY : ±6.50360° / ±5°						XY : ±12.50360° / ±5°	
耐负荷 (kg/f)		1			3			4	5
自重 (kg)		0.34			1.1			1.77	2.44
适用 Stage	XY	S2-4016	S2-4018	S2-6018	S2-6020	S2-6024	S2-80	S2-100	
	R	RDS-40			RDS-60			RDS-80	R-100
Dimension	A	40	40	60	60	60	80	100	
	B	45	49	55	59	67	65	75	
	C	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	
	D	20.5	20.5	31.5	31.5	31.5	31	29	
	E	20.5	20.5	33	33	33	40.7	26.7	
	F	21	21	28.5	28.5	28.5	24.1	24.1	

- 详细尺寸、材质、特性请根据相对应的平台页面及CAD来确认。
- 选择XYR组合品时 请选定千分尺的方向(LRC)。
- 使用铝制 X, Y, R-轴的 Crossroller Guide Stage。

## SU3

